

Makro Etanj LED Armatür



Özellikler

- Luxar T8 LED tüpleriyle kolay bakım yapılabilir
- IP65
- 0.5mm2 halojen free kablolar
- %50 enerji tasarrufu
- Aktif PFC >0.9, THD < %20
- Darbe dayanımlı PC gövde
- EN60598 sertifikalı
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama dayanımı

Uygulamalar


- Fabrika, depo, otopark, soğuk hava depoları, alçak tavan alanları

Opsiyonlar

- 2700K, 5700K
- 1 saat, 3 saat acil durum kiti
- DALI

IK08 IP65 CE 850°C

Işık Dağılımları



Ürün ID	Giriş Voltajı V	Güç	PFC	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Boyutlar			Ağırlık
							A	B	C	
2005-118-EC	100-240V	8.5W	0.90	40.000	-30C +45C	1050LM	660	86	90	900gr
2005-218-EC	100-240V	18.0W	0.90	40.000	-30C +45C	2000LM	660	106	90	1600gr
2005-136-EC	100-240V	18.0W	0.90	40.000	-30C +45C	2100LM	1270	86	90	1800gr
2005-236-EC	100-240V	34.0W	0.90	40.000	-30C +45C	4000LM	1270	106	90	2500gr
2005-158-HL	100-240V	20.0W	0.90	40.000	-30C +45C	2700LM	1570	86	90	2000gr
2005-258-HL	100-240V	40.0W	0.90	40.000	-30C +45C	5300LM	1570	106	90	3200gr

Boyutlar

