

Makro Yüksek Tavan LED Armatür



Özellikler

- 15m'ye kadar uygun
- 130lm/W'a varan etkinlik
- UGR<21
- IP65
- İleri kamaşma kontrolü PMMA prizmalar + MIRO reflektör
- %50 enerji tasarrufu
- Aktif PFC >0.9 ve THD < %10
- 1mm DKP sac gövde
- Darbe dayanımlı güvenlik filmli temperli cam
- H05SSF giriş kablosu
- EN60598 sertifikalı

- 220-240V giriş voltajı aralığı
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama dayanımı

Uygulamalar


- Yüksek tavan, yüksek depo rafları, fuar alanları

Opsiyonlar


- 1 saat, 3 saat acil durum kiti
- DALI
- Özel kablo boyu, konektör
- 90 CRI

⊕ ⊖ IK08 IP65 CE 850°C

Işık Dağılımları
Prism Optic



Transparan



Ürün ID	Ön Lens	Güç	PFC	Life Hrs	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	A	Boyutlar B	C	Ağırlık
2501-417-XXT	Trans.	62W	0.95	60.000	-30C +45C	8500LM	1200	125	55	6200gr
2501-417-XXF	Prism.	62W	0.95	60.000	-30C +45C	7650LM	1200	125	55	6200gr
2501-419-XXT	Trans.	70W	0.95	60.000	-30C +45C	9500LM	1200	125	55	6200gr
2501-419-XXF	Prism.	70W	0.95	60.000	-30C +45C	8500LM	1200	125	55	6200gr
2501-425-XXT	Trans.	100W	0.95	60.000	-30C +45C	12650LM	1200	125	55	6200gr
2501-425-XXF	Prism.	100W	0.95	60.000	-30C +45C	11500LM	1200	125	55	6200gr
2501-817-XXT	Trans.	124W	0.95	60.000	-30C +45C	17000LM	1200	200	55	9200gr
2501-817-XXF	Prism.	124W	0.95	60.000	-30C +45C	15500LM	1200	200	55	9200gr
2501-819-XXT	Trans.	140W	0.95	60.000	-30C +45C	19000LM	1200	200	55	9200gr
2501-819-XXF	Prism.	140W	0.95	60.000	-30C +45C	17250LM	1200	200	55	9200gr

Boyutlar

