


Makro Sarkıt Yüksek Tavan LED Armatür




IK08 IP66 CE 850°C


Işık Dağılımları




2507-130-060



2507-130-120



2507-130-090



5007-XXX-XXF-045

Özellikler

- 15m yüksekliğe kadar uygun
- Sarkıt
- IP66
- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Temperli ön cam
- PMMA lens
- 4kV anlık darbe dayanımı
- %65 enerji tasarrufu
- Aktif PFC >0.9 ve THD < %10
- EN60598'e uygun
- 180-295V giriş voltagı aralığı
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama

dayanımı

Uygulamalar


- Yüksek tavan, yüksek depo rafları, fuar alanları, spor salonları

Opsiyonlar

- 1-10V dim
- IP68 birleştirme konektörü

| Ürün ID | Işık Açıları | Güç | PFC | Ömür Saat | Çalışma Sıcaklığı | Işık Akısı | Ağırlık |
|--------------|--------------|--------|------|-----------|-------------------|------------|---------|
| 2507-130-045 | 45 | 130.0W | 0.95 | 60.000 | -30C +45C | 14000LM | 6500gr |
| 2507-130-060 | 60 | 130.0W | 0.95 | 60.000 | -30C +45C | 14500LM | 6500gr |
| 2507-130-090 | 90 | 130.0W | 0.95 | 60.000 | -30C +45C | 15000LM | 6500gr |
| 2507-130-120 | 120 | 130.0W | 0.95 | 60.000 | -30C +45C | 16000LM | 6500gr |

Boyutlar



Kanca yükseklik: 40mm

LUXAR