

5004 Serisi LED Projektör



Özellikler

- Darbe dayanımlı temperli cam
- IP66 sızdırmazlık
- 50.000 saat L70 performansı
- Alüminyum enjeksiyon gövde
- %50 enerji tasarrufu
- 220-240V giriş voltajı, 6kV anlık darbe dayanımı
- Aktif PFC >0.95 ve THD < %10 giriş filtre devreleri
- EN60598 sertifikalı
- 3000K, 4000K, 6000K, CRI >80
- -30C +50C çalışma sıcaklığı

Uygulamalar


- Cephe aydınlatma, alan aydınlatma

Opsiyonlar



- 2700K, 5700K

IK08 IP66 CE 850°C

Işık Dağılımları



5004-XXX-XXF



5004-XXX-XXT

5004-XXX-XXF-030

Boyutlar



Ürün ID	Güç	Işık Akısı	Ağırlık	Işık Dağılımı
5004-220-XXF-060	220W	27000LM	9500gr	60 Derece
5004-220-XXF-030	220W	27000LM	9500gr	30 Derece
5004-220-XXT	220W	30000LM	9500gr	120 Derece
5004-440-XXF-060	440W	54000LM	19000gr	60 Derece
5004-440-XXF-030	440W	54000LM	19000gr	30 Derece
5004-440-XXT	440W	60000LM	19000gr	120 Derece